

HiperClean™



HiperClean™ está específicamente diseñado como un limpiador de mantenimiento para pisos de concreto pulido. HiperClean™ contiene pequeñas cantidades de densificador de silicato de litio en su compuesto, para mantener la dureza del concreto y propiciar su durabilidad. El mantenimiento de limpieza regular con HiperClean™ ayuda a mantener la apariencia del concreto pulido.

APLICACIÓN:

1. Barrer o aspirar la superficie que se desea limpiar.
2. Diluir 1 onza de HiperClean por cada galón de agua caliente en la pulidora.
3. Aplicar con un trapo o una pulidora.
4. Limpiar o aspirar el sobrante
5. Tallar el piso con un pad blanco para incrementar el brillo.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO: HiperClean™ está empacado en una formula concentrada. Antes del uso, diluir 1 onza de HiperClean en 1 galón de agua caliente.

PRESENTACIÓN: HiperClean™ está disponible en envases de 1 galón, cubetas de 5 galones y barriles de 55 galones.

SALUD Y SEGURIDAD: Consultar las fichas SDS, antes del uso o manejo de este producto. **PRECAUCIÓN:** Utilizar protección ocular y para la piel en todo momento. No inhalar residuos de producto en el aire cuando se trabaja en áreas cerradas. Utilizar mascarilla. En caso de ser ingerido o si el producto tiene contacto con los ojos buscar atención médica inmediatamente. Lavar generosamente con agua en caso de contacto ocular. Mantener firmemente cerrado cuando no esté en uso.

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

17400 West 119th Street • Olathe, KS 66061 USA
Tel: 800-288-5040 • Fax: 800-825-0028
www.husqvarnacp.com