

# PULIDORA DE HORMIGÓN HUSQVARNA PG 6 XR



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Husqvarna
Model	PG 6 XR
Potencia salida	7,5 kW
Fases	3 ph
Anchura de pulido	600 mm
Peso	495 kg
Fuente de alimentación	Cable
Voltaje	380-415 V
Corriente	16 A
Ciclos	50-60 Hz
Pins	3P+N+E
Numero de platos	4
Dimensiones	1225x638x1142 mm

## DESCRIPCIÓN

La PG 6 XR es una potente pulidora planetaria con control remoto y cuatro platos de pulido. La tecnología de cuatro platos, que incluye dos pares de platos que giran en direcciones opuestas, contribuye a que la PG 6 XR esté bien equilibrada y sea altamente eficiente. La máquina es una excelente opción para todas las aplicaciones, desde la preparación hasta el desbaste y pulido de suelos de hormigón y piedra. Además, funciona con 16 amperios, lo que la convierte en una opción versátil para muchos entornos. El sistema de refrigeración por rociado enfría las herramientas diamantadas, lo que aumenta significativamente el volumen de desbaste y reduce el riesgo de acristalamiento de estas (en comparación con no utilizar el sistema de refrigeración por rociado). Si es necesario, los contrapesos ajustables integrados se pueden utilizar para aumentar la presión de pulido y la productividad.



[www.leis.cl](http://www.leis.cl)

+56 22 490 8100

[ventas@leis.cl](mailto:ventas@leis.cl)

[arriendos@leis.cl](mailto:arriendos@leis.cl)

[servicio.tecnico@leis.cl](mailto:servicio.tecnico@leis.cl)

[repuestos@leis.cl](mailto:repuestos@leis.cl)

San Martín de Porres N° 11001,

Parque Industrial Puerta sur, San Bernardo.