

GENERADOR INSONORIZADO EU30 HONDA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Honda
Modelo	EU30iS
Potencia máx.	3,0 kW
Voltaje	230 V
Peso sin combustible	61 kg
autonomía máx. en función ECO	20hrs
Arranque	Eléctrico y manual
Capacidad combustible	13.3 lts
Alerta de aceite	Incluye

DESCRIPCIÓN

El generador Honda EU30i se destaca por ser ultra silencioso. Este generador puede operar durante 20 horas en su modo Eco-throttle con una potencia aplicable a herramientas eléctricas de medianas potencias, tales como sierras circulares, hornos microondas y artefactos de cocina resistivos, aire acondicionado de bajas potencias.

EQUIVALENCIA

= 3.000 WATTS

TV LED



+

AMPOLLETAS



+

REFRIGERADOR



+

EQUIPO DE
MÚSICA



+

CAFETERA



+

NOTEBOOK



www.leis.cl

+56 22 490 8100

ventas@leis.cl

arriendos@leis.cl

servicio.tecnico@leis.cl

repuestos@leis.cl

San Martín de Porres N° 11001,

Parque Industrial Puerta sur, San Bernardo.

GENERADOR INSONORIZADO EU30 HONDA



LÍNEA DE GENERADORES

HONDA
PRODUCTOS DE FUERZA



GENERADOR EU30

CARACTERÍSTICAS

- Insonorizado
- Eco Throttle que le permite operar durante 20 hs.
- Liviano

La tecnología Honda Inverter hace que este equipo sea ideal para el uso en equipos electrónicos, debido a su onda sinusoidal uniforme.



GENERADOR

VOLTAJE	230 V
FRECUENCIA	50 Hz
AMPERAJE NOMINAL	12.2 A
POTENCIA MAXIMA CA	3 Kva
POTENCIA NOMINAL CA	2.8 Kva
SALIDA CC NOMINAL	12 V - 8 A

EQUIPAMIENTO

VOLTÍMETRO	-
ECO THROTTLE	SI
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	SI
ALERTA NIVEL DE ACEITE	SI
REGULADOR DE VOLTAJE	Inversor
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CA	SI
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CC	SI
BATERÍA	SI
KIT DE RUEDAS	SI

MOTOR

TIPO DE MOTOR	4 TIEMPOS OHC
SISTEMA ENFRIAMIENTO	AIRE FORZADO
NÚMEROS DE CILINDROS	ÚNICO
DESPLAZAMIENTO	196 cm3
POTENCIA NETA	5.5 HP a 3.600 rpm
ENCENDIDO	Transistorizado
ARRANQUE	Manual y Eléctrico

DIMENSIONES

PESO SECO	61 kg
CAPACIDAD DE ACEITE	0.55 L
DEPÓSITO COMBUSTIBLE	13.3 lts
AUTONOMÍA MAX ECO	20 Hrs (25% de la carga)
NIVEL DE RUIDO A 7 METROS	58 dB



insonorizado

3KVA
3.000 WATTS



4 TIEMPOS

