

APLICADOR DE MEMBRANA 13L CHAPIN MODELO XTREME



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Xtreme
Tamaño de tanque	3.5 g
Apertura de la boca del tanque	101,6
Material del tanque	Acero Tri-poxy
Tipo de bomba	Pistón
Longitud de manguera	48 pulgadas
Material de la manguera	Reforzada
Longitud de varilla de extensión	24 pulgadas
Material varilla de extensión	Latón
Pulverización/tasa de flujo (GPM)	0.5 - 0.1
Presión de funcionamiento (PSI)	40 - 60
Dimensiones (largo, ancho, alto)	8,75x8,75x27,375 p.
Peso	5.4 kg.



DESCRIPCIÓN

El pulverizador de concreto 19049 Xtreme de Chapin está diseñado para manejar las aplicaciones difíciles realizadas por profesionales del concreto. Está fabricado con acero Tri-Poxy para máxima resistencia química e incluye nuestra manija Tri-lock para mantener la tapa bien cerrada. Los sellos y juntas Xtreme se instalan para trabajar con productos químicos más agresivos utilizados en aplicaciones de sellado, curado y aceite de encofrado.

- Tanque Tri-Poxy de 3.5 galones: triple protección contra el óxido, la corrosión y los daños por abolladuras.
- Abertura de boca de 4 pulgadas de ancho para fácil llenado y limpieza.
- Compatible con la mayoría de aplicaciones profesionales de concreto y productos químicos extremos (consulte las instrucciones del fabricante de productos químicos).
- Bomba, varilla, boquilla y cierre de latón con función de bloqueo.
- Característica única del sello Tri-Lock que bloquea firmemente la tapa de la bomba.
- Manguera reforzada de 48" con conexiones roscadas.



www.leis.cl

+56 22 490 8100

ventas@leis.cl

arriendos@lesi.cl

serviotecnico@leis.cl

repuestos@leis.cl

San Martín de Porres N° 11001,

Parque Industrial Puerta sur, San Bernardo.